

# LIEBERT® GXT3, MODELL T, 10000 VA

Zuverlässiger Onlineschutz in kompaktem Towergehäuse



## Die Liebert® GXT3 bietet höhere Leistungen für Anwendungen, bei denen die Stellfläche begrenzt ist

Diese echte Online-USV mit Doppelwandlung ist in zwei unterschiedlichen 10000-VA-Ausführungen erhältlich, verfügt über einen integrierten Wartungsbypass und bietet optional eine erweiterte Überbrückungszeit.

Die Standardausführung Liebert GXT3 T230 enthält keinen integrierten Trenntransformator und kann zur Erhöhung der Flexibilität entweder als 1/1 oder 3/1 konfiguriert werden. Die Baureihe GXT3 bietet zudem beim Modell Liebert GXT3 T220 integrierte galvanische Trennung. Dieses Modell ist mit einem Ausgangstrenntransformator ausgerüstet, sodass es bei zwei Eingängen mit um 180 Grad verschobenen Phasen bei 110 V, 120 V Leiter-Nullleiter-Spannung oder 208 V, 220 V Leiter-Leiter-Spannung eingesetzt werden kann.

### Kommunikation zur Überwachung und Regelung der Leistung

Die Liebert GXT3 bietet eine Vielfalt von Kommunikationsoptionen, die flexible Überwachungs- und Regelungsmöglichkeiten unterstützen. Betriebsüberwachungsmöglichkeiten:

- SNMP- und webbasierte Überwachung und Regelung der USV mithilfe der Webkarte Vertiv IntelliSlot™
- Überwachungssystem Vertiv Nform™
- Fremdüberwachungssysteme.

### Ideal für folgende unternehmenskritische Anwendungen geeignet:

- LAN- und WAN-Server
- Netzwerkgeräte
- IP-Telefonanlagen
- Bürotelekommunikationssysteme
- ISDN- und Frame Relay-Anwendungen
- Prüf- und Diagnosegeräte
- Mikroprozessorgesteuerte Anlagen
- Finanzanwendungen.

### Flexibilität:

- Automatische Frequenzerkennung
- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
- Verlängerte Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriemodulen
- Vertiv IntelliSlot-Kommunikationsport
- Enthält Windows-basiertes Konfigurationsprogramm
- Integrierte USB-Kommunikation Integrierte Schließsignale
- Notabschaltung (EPO)
- Bis zu drei Einheiten parallel schaltbar (2+1).

### Höhere Verfügbarkeit:

- Breites Eingangsspannungsfenster minimiert Batterieeinsatz
- Interner automatischer und manueller Bypass
- Selbstdiagnose.

### Reduzierte Gesamtbetriebskosten:

- 24 Monate Hersteller Gewährleistung
- Kompakte Stellfläche
- Batterien sind gegen wärmeerzeugende Elektronikkomponenten abgeschirmt
- Batterieabschaltspannung verhindert Tiefentladung von Batterien.



Leistungs-  
faktor 0,9  
Mehr Leistung  
verfügbar!


Towerausführung Liebert GXT3, 10000 VA

## Liebert® GXT3 Technische Daten


MODELLNUMMER	GXT3-10000T230	GXT3-10000T220
Nennleistung	10000 VA/9000 W	
<b>ABMESSUNGEN, B X T X H - MM</b>		
Einheit/Transport	300 x 675 x 800 / 426 x 866 x 1062	
<b>GEWICHT - KG</b>		
Einheit	105	140
<b>AC-EINGANGSPARAMETER</b>		
Spannungsbereich ohne Batteriebetrieb	176-280 VAC (bei 1/1) 304-485 VAC (bei 3/1)	100-185 ±5 VAC (bei 1/1)
Frequenzbereich	50-60 Hz, automatische Auswahl	
Eingang	Klemmenblock	
Ausgänge	Klemmenblock	
Spannung	220/230/240VAC	208VAC
Wellenform	Sinusförmig	
<b>BATTERIEPARAMETER</b>		
Typ	HR 1234W F12	CSB HR1234R oder Panasonic UP-RW1245
Anzahl x Spannung	20 x 12V	
Ladedauer	Nach 3 Stunden werden 90 % der Ladung erreicht, nachdem die Batterie an 100 % Last vollständig entladen wurde (nur interne Batterien).	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>		
Betriebstemperatur	0-30 °C, Leistungsfaktor 0,9 30-40 °C, Leistungsfaktor 0,8	
Lagertemperatur	-15-50 °C	
Relative Feuchtigkeit	0-95 % relative Feuchtigkeit, ohne Kondensation	
Betriebshöhe	Bis zu 1000 m	
Geräuschpegel	< 55 dBA in 1 m Entfernung von der Rückseite < 50 dBA in 1 m Entfernung von der Vorderseite oder von den Seiten	
Normen und Zertifikate	CE	UL 1778, c-UL
Funkstörung/EMI	IEC/EN/AS 62040-2, zweite Ausgabe (Kat. 2 - Tabelle 6)	FCC, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A
Zerstörfestigkeit	EN 61000-4-5, Stufe 3, Kriterien A	IEC/EN 61000-4-5, ANSI C62.41 (für Nordamerika)
Transport	ISTA-Verfahren 1A	ISTA-Verfahren 1B

## Liebert GXT3 Technische Daten des Batteriemoduls

MODELLNUMMER	GXT3-240TBATT CE
<b>ABMESSUNGEN, B X T X H - MM</b>	
Einheit/Transport	300 x 675 x 800 / 426 x 866 x 1062
<b>GEWICHT - KG</b>	
Einheit/Transport	110/140
<b>BATTERIEN</b>	
Typ	Verschlossene, auslaufsichere Bleibatterie
Anzahl x Spannung	2 x 20 x 12 V
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>	
Betriebstemperatur/Lagertemperatur, °C	0-40/-15-40
Relative Feuchtigkeit	0-95 %, ohne Kondensation
Maximale Betriebshöhe	Bis zu 10000 m (40 °C)
<b>NORMEN UND ZERTIFIKATE</b>	
Sicherheit/Emissionen	CE
Transport	ISTA-Verfahren 1A



Liebert GXT3-10000T230



Liebert GXT3-10000T220

### Technischer Support

Stets erreichbar! Wir stehen Ihnen täglich mit unserem weltweiten, mehrsprachigen technischen Support zur Verfügung.

Kostenloser Anruf: 0080011554499

Gebührenpflichtiger Anruf: +39 02 98250222

eoc@VertivCo.com



Ihre EDP Ansprechpartner  
**RZ/IT-Infrastruktur**

**Mario Boer**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 21  
✉ mario.boer@edp-germany.de

**Marvin Hefner**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19  
✉ marvin.hefner@edp-germany.de

**Alexander Kocergin**


☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20  
✉ alexander.kocergin@edp-germany.de

**Jakob Bart**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 14  
✉ jakob.bart@edp-germany.de

**Nicolas Lotz**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 15  
✉ nicolas.lotz@edp-germany.de



## Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

### 19" Racks




offen, geschlossen,  
schallgedämmt, klimatisiert

### IT-Safes + Schutzschränke



19" Brandschutzschränke  
& RZ Container-Lösungen

### Airflow-Management




Lösungen für  
Doppelboden, Rack und Raum

### IT-Infrastruktur Innovative und individuelle Lösungen



Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,  
Stromverteilung / PDU's, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,  
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,  
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

### Klima-Kühlösungen



verschiedene Technologien  
für Raum und/oder 19"-Rack

### Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV



1 phasig / 3 phasig, Zubehör,  
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

### Starke Partnerschaften





## Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

### Magnetbänder



aller Hersteller und Technologien,  
mit und ohne Barcode-Label

### Magnetbandarchivierung




Transportkoffer, Regale,  
Schränke und Safes

### Magnetbandvernichtung



direkt vor Ort,  
zertifizierte Vernichtung

### Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP



EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert  
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für  
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

### Magnetbandrettung - Magnetband-Management



bei beschädigten Datenträgern

### DC-Analyser



aussagekräftige Analyse  
von LTO-Datenträgern

### Starke Partnerschaften

